



Ixo

Technische Kenmerken



1- **De ronde palen** van 125 mm zijn gemaakt van gelaagd dennenhout dat behandeld is zonder chroom of arsenicum. Omdat het vrij van splinters is, garandeert het gelaagd hout een grote stevigheid en een dimensionale stabiliteit. Zij worden beschermd tegen aantasting.

De doppen van glasvezelversterkte polyamide beschermen de steunbalken tegen slecht weer en infiltraties.



2- **De platformen** zijn gemaakt van een 12,5 mm dik compact anti-slip materiaal (HPL). Zij worden ondersteund door gelakte gegalaniseerde stalen palen die aan de onderzijde van de platforms zijn bevestigd. Deze versterken de constructie.



3- **De buizen** zijn gemaakt van roestvrij staal en garanderen duurzaamheid en jarenlang mooie toestellen.

De verbindingstukken zijn in glasvezelversterkte polyamide gevormd, zij zijn niet giftig en brandbaar en zijn bestand tegen schokken en UV-straling. Zij verzekeren de stevigheid en de weerstand van het toestel tegen vandalisme.



4- **De netten en kabels** zijn gemaakt van gegalaniseerd staalkabel, bedekt met polyester.

De verbindingbollen van geïnjekteerd polyamide verzekeren de verbinding en het in stand houden van de kabels.



5- **De klimgrepen** zijn gemaakt van geïnjekteerde polyamide die hardheid en duurzaamheid optimaal combineert.

6- **De moffen** die gemaakt zijn van geïnjekteerd polyamide maken de bevestiging van de platformen en de diverse ludieke elementen mogelijk.

